

UULA LAKKVÄRV (UKSE- JA AKNAVÄRV) TOOTEKIRJELDUS

TÜÜP	Linaõlivärnitsast ja looduslikest vaikudest valmistatud vanaaja lakkvärv. Lahustina lõhnatu UULA ÜLDVEDELDI.
VÄRVITONID	Valge ja linaõlivärvikaardi toonid. Võimalik toonida ise UULA LINAÕLIVÄRVI põhitoonidega kuni 30% mahust.
LÄIKEASTE	Poolläikiv.
KASUTUSKOHAD	Uued ja vanad puitpinnad sees ja väljas nt. ukсед, piidad, liistud, põrandad, laed, aknad, mööbel, aiämööbel jne. EI SOBI VÄLISSEINTELE!
KULU	10 - 12 m ² /liiter.
VEDELDI	UULA ÜLDVEDELDI.
TÖÖVAHENDID	Naturaalkarvadega (laki)pintsel või mohäärull.
KÄSITLUS- TINGIMUSED	Käsitlevat pind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 15%), temperatuur vähemalt + 10° C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
KUIVAMINE	(+ 20°C, suhteline õhuniiskus 50 %): Puutekuiv peale 8 tundi, peale värvitav mitte enne 1 ööp. Soojus ja valgus kiirendavad kuivamist.
TIHEDUS	U. 1,5 kg/liiter.
TULEOHUTUS	Ei ole süttiv. Värvised kaltsud, rätid jne. hävitada põletades või kasta enne prügikasti heitmist vette vältimaks linaõli isesüttimisohu.
TÖÖVAHENDITE PESU	Lakibensiini või UULA ÜLDVEDELDIGA. Seejärel vee ja seebiga.
PAKENDI MAHT	0,9 l; 2,7 l; 9 l.
SÄILITAMINE	Kuivas ja jahedas. Hoida lastele kättesaamatult. Ei jäätu. Segada hoolikalt enne kasutamist.
TOOTJA	Uulatuote Oy Yttiläntie 265, FI-32920 KAUVATSA, FINLAND Tel+358-10 8200 020 Fax +358-2-529 5011 http://www.uula.fi e-mail: uula@uula.fi
EDASIMÜÜJA	Majatohter OÜ Väike-Patarei 5, Tallinn tel: 641 4509, 53 061 223 www.majatohter.ee , e-mail: info@majatohter.ee

KASUTUSJUHEND:

VAREM VÄRVIMATA PUIT

- Alusvärvimine: Väljas alati UULA TSINKRUNTVÄRVIGA.
Siseruumides **vajadusel** UULA SISEKRUNTVÄRVIGA, seejärel lihvimine ja tolmu eemaldamine või 15 – 20 % UULA ÜLDVEDELIGA vedeldatud UULA LAKKVÄRVIGA.
- Vahevärvimine: 15 – 20 % UULA ÜLDVEDELIGA vedeldatud UULA LAKKVÄRVIGA.
Vajadusel lihvimine ja tolmu eemaldamine 2 ööp. möödumisel.
- Viimistlusvärvimine: UULA LAKKVÄRVIGA. Vedelda vajadusel UULA ÜLDVEDELIGA 10%.

VANA VÄRVIKIND

- Halvas seisukorras: Eemalda lahtine ja kestendav värv terasharja või kaabitsa ja kuumaõhupüstoliga. Ettevaatust tuleoht! Parima tulemuse saab, kui vana värv täielikult eemaldada. Puhasta käsitletav pind tolmust ja mustusest. Siseruumides tasanda vajadusel UULA SISEKRUNTVÄRVIGA. Lihvi kergelt ja kiti ebatasasused ning praod linaõlikitiga. Värv vajadusel veelkord UULA SISEKRUNTVÄRVIGA, lihvi ja eemalda tolmu. Väljas krundi UULA TSINKKRUNTVÄRVIGA ja kiti ebatasasused ning praod linaõlikitiga. Vahe ja viimistlusvärvimine nagu *varem värvimata puit*.
- Heas seisukorras: Pese KIIRUNA VÄRVIKINDUAINEGA ja lase korralikult kuivada. Lihvi läikiv värvipind matiks ja eemalda tolmu. Heas seisukorras värvipind ei vaja alusvärvimist. Vahe ja viimistlusvärvimine nagu *varem värvimata puit*.

Segada hoolikalt enne kasutamist.

UULA LAKKVÄRVI peab pintseldama alati õhukese kihina, kuna paks värv kortsus kuivades.

Tähelepanu! Kõigis arusaamatutes küsimustes pöörduda enne kasutamist valmistaja või maaletooja poole.

Andmed põhinevad testide tulemustel ja praktilistel kogemustel saadud informatsioonile. Kõik näitajad on suundaandvad ja sõltuvad mh. pinna kargusest, omadustest, värvist ja varasemast käsitlemisest. Kuna me ei või mõjutada toote kasutus- ja töötingimusi, vastutame ainult toote kvaliteedi eest ja tagame, et see vastab Uulatuote Oy kõrgele kvaliteedile. Tootja ja maaletooja ei kannu vastutust kahjustest mis on tekkinud toote kasutamisel juhendi või eesmärgi vastaselt.