

UULA HINGAV, NAKKUVUST PARANDAV JA KIIRESTI KUIVAV VÄLISKRUNTVÄRV

2IN1 KRUNT JA ALUSVÄRV KORRAGA

UULA VÄLISKRUNTVÄRV

Puitu kaitsev, nakkuvust parandav ja kiiresti kuivav vesialusel õlikruntvärv väliskasutuseks. Hingav ja lõhnatu, ei sisalda plastsidaineid. Lihtsustab ja kiirendab viimistlusvärvi pealekandmist, tagades parema lõpptulemuse.

Kasutuskohad: Saematerjal ja hõõveldatud puitpinnad, palgid ning immutatud puitpinnad välistingimustes.

Värvitoonid: Valge, toonitav.

Läige: Matt (RT klassifikatsioon 5).

Katvus: Hõõveldatud pinnad 8-12 m²/l, saematerjal 6-8 m²/l.

Pealekandmisviis: Pintselsel, pintselhari või kõrgsurvepihusti.

Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema kuiv, suhteline õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt +5°C.

Kuivamine: Puutekuiv u. 30 minuti pärast. Ülevärvitav u. 6 tunni pärast.

Tihedus: 1,3 kg/l.

Töövahendite puhastamine: Peske töövahendid vahetult pärast töö lõppu vee ja seebiga puhtaks.

Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Kaitske jäätumise eest!

VÄRVIMISJUHISED

Ettevalmistus: Puhastage värvitav pind tolmust. Kõrvaldage lahtine ja nõrgalt kinniolev värv terasharja ning kraabitsa abil. Peske määratud pindu värvipesuvahendiga ja hallitanud pindu hallitusevastase pesuvahendiga. Lihvige uued hõõveldatud pinnad nakkuvuse tagamiseks karedaks.

Kruntimine: Värvige väliskruntvärviga. Laske kuivada u. 6 tundi.

Lõppviimistlus: Vastavalt valitud värvitoote juhistele.

MÄRKUSED

Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Lahtiste laudade värvimisel horisontaalasendis võib värvi veega kuni 15% ulatuses vedeldada.

Keskkonnanahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljätmete kogumispunkti. Vedeljätmed tuleb toimetada ohtlike jätmete kogumispunkti.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest.

Uulatuote OY
32920 Kauvatsa
Tel. 010 820 0020
uula@uula.fi
www.uula.fi