

# UULA-VÄRVIEEMALDUSAINE

## TÜÜP

Kahjutu, pastalaadne, roheka tooniga. EI SISALDA muuhulgas metüleenkloriidi, happeid, leelist, kahjulikke lahusteid või parafiini.

## KASUTUSKOHAD

Sobib enamike värvide eemaldamiseks peaaegu igasugustelt pindadelt (näit. puidult, metallilt, betoonilt, mineraalsetelt pindadelt). Uula-värvieemaldusvahendit võib kasutada nii sise- kui ka välitingimustes.

## TEHNILISED ANDMED

Tihedus u. 1,1 kg/ L.

## KULU

1-3 m<sup>2</sup>/l sõltuvalt eemaldatavate värvikihtide arvust, värvitüübist ja pinna iseloomust.

## KASUTUSTINGIMUSED

Kanna pinnale pintsliga, rulli või suruõhuseadeldisega (0,21"–0,31" suurune pihusti ja 40–50° pihustamisnurk).

Töötada võib õhutemperatuuril –8°C–+28°C.

## PAKENDI MAHT

1 l, 3 l ja 10 l.

## TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Pese sooja veega.

## TULEOHTLIKUS

Ei ole süttiv.

## SÄILITAMINE JA OHUTUS

Ei tohi jäätuda. Säilitada lastele kättesaamatus kohas.

## KASUTUSJUHEND

Sega toodet enne kasutamist.

Tee proov väikesel alal, et näha kuidas toode mõjub värvile ja aluspinnale. Võib kahjustada plastpindu.

Kanna paks kiht värvieemaldusvahendit pinnale.

Protsess kestab 1-12 tundi. Kestvus sõltub vana värvi tüübist, kihtide arvust ja paksusest.

Värvieemaldusainel võib lasta mõjuda ka üle öö. **Täna aikana se on täysin imeytynyt.**

Pehmeks muutunud värvipinna võib eemaldada kaabitsaga või terasharjaga. Välitingimustes lihtsustab tööd kõrgsurvepesuri või kuumaveesurvepesuri (60–90°C) kasutamine. Pesemist tuleb alustada alt ning liikuda üles poole.

Värvieemaldusaine eemaldab korraga isegi 9 värvikihti tingimusel, et kihtide vahele ei teki õhumulle, mille tulemusel aine imendumine peatub. Käsitlust võib vajadusel korrata.

Välgi vahendiga töötamist otseses päikesepaistes ja tuule käes. Kui juhtud sellistes tingimustes siiski töötama, on soovitatav katta ainega üle võõbatud pind kilega, et vältida aine hajumist.

Lihvi pestud ja kuivanud pind liivapaberiga.

Värvieemaldusel tekkinud jäägid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Jätmeid ei tohi valada kanalisatsiooni.

Küsimustega toote kohta palume pöörduda tootja või asjatundliku edasimüüja poole enne aine kasutusele võtmist.

## TÖÖOHUTUS

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Ebapiisavalt ventileeritud ruumis tuleb kand respiraatorit. Vältida aine sattumist nahale, suhu, silma ja riietele. Kasutada kaitsekindaid ja kaitseprille.

Aine sisaldab 1-ethyl-2-pyrrolidoni 10-25% ja propylene carbonate 2,5-10%.

Silma sattudes võib tekkida tõsine kahjustus. Loputada veega 10-15 min.

Halva enesetunde tekkimisel minna värske õhu kätte. Nahalt pesta seebi ja veega. Pesemiseks EI TOHI kasutada lahusteid. Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist vaid lamada ja kutsuda arst.

X – ärritav

Tootja: Uulatuote OY, Kauvatsa, Soome

Müüja: Majatohter OÜ, Väike-Patarei 5, Tallinn. Tel: 6 414 509 info@majatohter.ee