

BORACOL 10-2Bd

Hallituste tõrjevahend. Difusioonipreparaat – imbub sügavale puitu ja kaitseb seda nii seest kui väljast.

KASUTUSALA Hallitused eluruumides, vannitubades. Samblad, samblikud, hallitus välitingimustes puidul, kivil ja betoonil, näit. vundamendid, kivimüürid. Vetikad jahisadamate paadisildadel. Puidusine. Mardikakahjustused puitmaterjalis. Seeneniidistiku hävitamine kivipindadelt. NB! Boracol 10-2Bd peatab puidusine edasise arengu, kuid ei taasta puidu esialgset värvi. Boracol 10-2Bd sobib eriti kasutamiseks sellistes kohtades, kus kahjustuse põhjust ei saa kõrvaldada, st. püsivalt niisked pinnad sise- ja välitingimustes, samuti külmasillad siseruumides, nurgad jne, kus tekib kondensvesi.

TOIMEAINE Dinaatriumoktaboraat-tetrahüdraat 10%, bardac 22, monopropüleenglükool.

KULU

	Hävitav töötlus	Ennetav töötlus
Vetikad ja hallitus puidul, kivil	2-3 m ² /liiter	3-6 m ² /liiter
Putukakahjustus vanal puidul	1 m ² /liiter	
*Puidumädanikud ja majavamm puidul, kivil	1 m ² /liiter	

PAKENDI MAHT 1l, 5l, 10l.

TULEOHUTUS Kustutamishendit (veejuga, CO₂, vahtkustuti, kuivkemikaalid) valides arvestada sellega, millised kemikaalid peale Boracoli veel selles ruumis asuvad. Toode ei põle, kuid kuumenemisel võib tekkida ärritav aur.

SÄILITAMINE Hoida lastele kättesaamatult. Hoida eemal toiduainetest ja loomasöödast. Hoida toodet külmumise eest! Hoiusta originaalpakendis, hoida otsese päikese eest, jahedas, hästiventileeritavas ruumis. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! **Sisaldab biotsiidi.** Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

TÄHELEPANU! **Kahjulik. Põhjustab söövitust.**
OHUTUSNÕUDED **Võimalik sigivuse kahjustamise oht. Võimalik loote kahjustamise oht.**
Vältida nahale sattumist. Nahale sattumisel pesta kohe rohke veega.
Tohib kasutada vaid pindadel, mis ei puutu kokku toiduainete või loomasöödadega.
Pritsimine siseruumides lubatud ainult professionaalidele, kasutades täielikku kaitsevarustust.
Kasutada kummikindaid, kaitseprille, spetsiaalset respiraatorit (ühendfilter A2-B3).
Muud kasutajad võivad toodet kasutada ainult pintsliga peale kandes.
Käidelda hästiventileeritavas ruumis.

TERVISERISK Ohtlik allaneelamisel. Isegi väikese koguse sattumine seedekulglassse põhjustab mürgituse ja kahjustab neerusid. Ärritab nahka ja silmi. Kõrgetes kontsentratsioonides toote auru sissehingamine võib põhjustada nina ja kurgu ärritust.

ESMAABI Allaneelamise korral pöörduda kiiresti arsti juurde, võimalusel näidata toote etiketti. Silma sattumisel pesta rohke veega ja pöörduda arsti poole. Sissehingamisel viia värske õhu kätte ja lasta puhata. Kontakt nahaga: eemalda saastunud riided, pese rohke vee ja seebiga.

KESKKONNAOHTLIKKUS Vees lahustuv. Laguneb veekeskkonnas.
Vältida looduskeskkonda sattumist. **Xn – kahjulik.**

JÄÄTMEKÄITLUS Toodangu jäätmed koguda ja viia ohtlike ainete kogumispunkti. Pakendi jäätmed: pakend loputada ja viia prügikonteineri. Kanistreid mitte korduvkasutada. Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

KASUTUSJUHEND

Boracoli kasutatakse lahjendamata. Vahend kantakse pinnale pintsliga, rulli või pritsiga. Pritsimine on lubatud ainult professionaalide poolt, kasutades täielikku kaitsevarustust. Puidu poorid peavad olema avatud, st puhastatud lakistvärvi. Kulu sõltub kaitstava materjali imamisvõimest, kahjustaja liigist ja arengustaadiumist.

Paadisillad töödeldakse vetikate vastu iga 3-4 aasta tagant või vastavalt vajadusele, kulunormiga 6-9 m²/liiter.

*) Seeneniidistiku hävitamiseks kiviseintelt eemaldada esmalt krohv, süvendada vuugid ca 3 cm sügavuseni ja kuumutada põletiga. Seejärel kanda peale pool kogust vahendit. Kahekümne nelja tunni pärast kanda peale ülejäänud kogus. Seente poolt kahjustatud telliseid võib peale puhastamist ja BORACOLi sisse kastmist kasutada. Seen- ja putukakahjustuse korral eelistada BORACOL 20-2 Bd.

Välitingimustes on töötlemine on efektiivsem, kui seda tehakse kahes jaos 3-kuulise vahega. Esimene töötlus hävitab mikroorganismide kasvu pinnal – pestakse hiljem vihma jms poolt maha. Seejärel kantakse peale teine pool vahendit, mis tungib nüüd sügavamale materjali sisse. Ilmastiku käes olevate pindade katmine sademete eest pikendab Boracoli mõjuaega.

TOOTJA Kai R. Spangenberg Eff. I/S,
Hovedgaden 26, DK-2970
HØRSBOLM, Denmark
Tel. (+45) 4286 2522
Fax (+45) 4576 7091

EDASIMÜÜJA **Majatohter OÜ**
Väike-Patarei 5, 10415
Tallinn, Eesti
Tel: 641 4509, 53 061223
e-mail: info@majatohter.ee
www.majatohter.ee