

UULA KEEDUVÄRV

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÜÜP | Traditsioonilisel keedumeetodil valmistatud ehtne vanaaegne punamuld- ehk keeduvärv. Matt, aeglaselt vananev värv, mis kulub mitte ei kooru. Sideaineks on jahukliister, lisaks keedetud linaõli ja traditsioonilised muldpigmentid. Keskkonnasäästlik, pintsliga hõlpsasti pealekantav ja korraga kattev värv välistingimustes kasutamiseks. Ei moodusta niiskust läbilaskmatut kelmet. |
| VÄRVITOOTID | Itaaliapunane, Falunpunane, Punane ooker, Pruun umbra, Roheline umbra, Kollamuld. |
| LÄIKEASTE | Täismatt. |
| KASUTUSKOHAD | Uula Keeduvärv sobib suurepäraselt uutele värvimata või vanadele ehtsa keeduvärviga värvitud palk- ja saetud pindadele. Hõõveldatud palkidel ja laudadel tuleb lasta 1-2 aastat enne värvimist välistingimuste mõjul karestuda. Kui puupinda on varem käsitletud immutusainete, õli-, alküüd-, lateks- või muude vastavate värvidega, ei ole enam võimalik keeduvärvi kasutada. |
| KULU | 3 – 5 m ² /liiter. |
| VEDELDI | Tavaliselt keeduvärvi ei vedeldata, vajadusel võib vedeldada veega. |
| TÖÖVAHENDID | Naturaalkarvast tugev pintsel või värvihari. |
| KÄSITLUS- TINGIMUSED | Suhteline õhuniiskus alla 95 % ja temperatuur soojakraadides. Parim kuiv pilvine ilm. Vältida värvimist otseses päikesepaistes ja vihasajus. |
| KUIVAMINE | Puutekuiv 1- 2 tundi. (+ 20°C, suhteline õhuniiskus 50%) |
| ILMASTIKU- KINDLUS | Looduslike pigmentide tõttu eriti hea. |
| TIHEDUS | U. 1,2 kg/liiter. |
| TÖÖVAHENDITE PESU | Pestakse vee ja seebiga kohe pärast töö lõpetamist. |
| PAKENDI MAHT | 3 l; 10 l; 20 l. |
| SÄILITAMINE | Hoida lastele kättesaamatult. Vältida jäätumist. Säilitada jahedas. Avamata pakendis säilib 1 – 2 aastat. |
| TOOTJA | EDASIMÜÜJA |
| Uulatuote Oy | Majatohter OÜ |
| Yttiläntie 265, FI-32920 Kauvatsa, Finland | Väike-Patarei 5, 10415, Tallinn |
| www.uula.fi | Tel: 6414 509, 5306 1223 |
| | www.majatohter.ee |

KASUTUSJUHEND

Värvimine

Värvimata pinnad harjatakse mustusest ja prahist puhtaks. Varem keeduvärviga värvitud pindadelt harjatakse vana lahtine värv. Värvitooni muutmisel peab vana värvi eemaldama hoolikalt näiteks survepesuriga (NB! Liigne veesurve võib puupinda kahjustada.) ning laskma puidul seejärel korralikult kuivada. Pind krunditakse ühekordselt Uula Hallitusetõrjeainega ja lastakse korralikult kuivada.

Enne kasutamist peab värvi hoolikalt segama. Värvitakse **ainult üks kiht** rohke värviga. Teistkordne värvimine vajaduse korral aasta möödumisel. Samal fassaadil ei soovitata kasutada kahte eri tooni keeduvärvi. Värvitav pind peab olema kuiv.

Kui lauad värvitakse eraldi, tuleb Keeduvärvi Hallitusetõrjeainega 1:1 lahjendada. Teine kiht värvitakse sel juhul lahjendamata keeduvärviga kõige varem järgmisel päeval või alles aasta pärast.

Tähelepanu!

Nii vana keeduvärvi peale kui ka uut pinda värvides piisab ühest kihist. Soovi korral võib uue pinna värvida ka teistkordselt kuid mitte enne aasta möödumist. Kaks paksult värvitud kihti võivad maha kooruda.

Keeduvärviga värvitud ehituse nurga- ja aknalauad, uksepiidad jne. värvitakse alati linaõlivärviga, sest eri tooni keeduvärvid võivad sademete mõjul üksteist määrada.

Värskest hõõveldatud palkidel ja laudadel tuleb Hallitusetõrjeainega kruntida ja lasta 1-2 aastat enne värvimist välistingimuste mõjul karestuda.

Vältida värvimist otseses päikesepaistes ja vihasajus.

Tähelepanu! Kõigis arusaamatutes küsimustes pöörduda enne kasutamist valmistaja või maaletooja poole. Andmed põhinevad testide tulemustel ja praktilistel kogemustel saadud informatsioonile. Kõik näitajad on suundaandvad ja sõltuvad muuhulgas pinna karedusest, omadustest, värvist ja varasemast käsitlemisest. Kuna me ei või mõjutada toote kasutus- ja töötingimusi, vastutame ainult toote kvaliteedi eest ja tagame, et see vastab Uulatuote Oy kõrgele kvaliteedile. Tootja ja maaletooja ei kannu vastutust kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutamisel juhendi- või eesmärgi vastaselt. Registreeritud Tervisekaitseinspeksioonis.