

UULA SIKATIIV - SEROTIIN

TÜÜP	Sikatiiv on valmislahus värvi kuivamise kiirendamiseks, mis sisaldab mangaani-, koobalti- ja tsirkooniumi ühendeid ning lõhnatut süsivesinikvedeldit.
KASUTUSKOHAD	Õlivärvide ja linaõli baasil puidukaitsevahendite kuivamise kiirendamine.
DOSEERIMINE	Kogus sõltub linaõlivärnitsa kogusest ja soovitud tulemusest. Soovitatavalt ei tohi sikatiivi lisada rohkem kui 10% linaõlivärnitsa kogusest. Maksimaalne kogus valmis õlivärvis on 5% mahust.
TIHEDUS	0,8 kg/l.
TULEOHUTUS	Ei ole süttiv. Värvised kaltsud, rätid jne. hävitada põletades või kasta enne prügikasti heitmist vette vältimaks linaõli isesüttimisohu.
PAKENDI MAHT	0.5 l ja 3 l.
SÄILITAMINE	Kuivas ja jahedas. Hoida lastele kättesaamatult. Ei jäätu.

TOOTJA

Uulatuote Oy

Yttiläntie 265,

FI-32920 Kauvatsa, Finland

www.uula.fi

E-mail: uula@uula.fi

EDASIMÜÜJA

Majatohter OÜ

Väike-Patarei 5, 10415, Tallinn

Tel: 6414 509, 5306 1223

www.majatohter.ee

E-mail: info@majatohter.ee

Tähelepanu! Kõigis arusaamatutes küsimustes pöörduda enne kasutamist valmistaja või maaletooja poole.

Andmed põhinevad testide tulemustel ja praktilistel kogemustel saadud informatsioonile. Kõik näitajad on suundaandvad ja sõltuvad muuhulgas pinna karedusest, omadustest, värvist ja varasemast käsitlemisest. Kuna me ei või mõjutada toote kasutus- ja töötingimusi, vastutame ainult toote kvaliteedi eest ja tagame, et see vastab Uulatuote Oy kõrgele kvaliteedile. Tootja ja maaletooja ei kannu vastutust kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutamisel juhendi- või eesmärgi vastaselt.