

INTO SISEKRUNTVÄRV

Lõhnatu, kasutajasõbralik ja hingav!

INTO SISEKRUNTVÄRV

Lõhnatu, kiirelt kuivav ja hingav vesialusel kruntvärv siseruumides kasutamiseks. Sideaineks on taastuvad looduslikud õlid, ei sisalda plastsidaineid. Hõlpsasti kasutatav, lihvitav kruntvärv.

Kasutuskohad: Värvimata ja eelnevalt värvitud mitmesugused ehitusplaat-, puit-, papp- ja kivipinnad siseruumides, näiteks seinad ning laed, mööbel, ukсед ja raamid. Sobib ülevärvimiseks mh. INTO-värvidega, Uula linaõlivärvi ja Uula sisetöödeks mõeldud läiketa õlivärviga. Ei sobi põrandatele. Võib kasutada ka läiketa pinnaviimistlusvärvina.

Värvitoonid: Valge, toonitav.

Läige: Matt (RT klassifikatsioon 5).

Katvus: u. 7 m²/l, olenevalt aluspinna karedusest ja poorsusest.

Pealekandmisviis: Pintsel, rull või kõrgsurvepihusti.

Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema kuiv, suhteline õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt +5°C.

Kuivamine: Puutekuiv u. 30 minuti pärast. Ülevärvimis- ja lihvimiskuiv u. 4 tunni pärast.

Tihedus: 1,4 kg/l.

Töövahendite puhastamine: Peske töövahendid vahetult pärast töö lõppu vee ja seebiga puhtaks.

Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Kaitske jäätumise eest!

VÄRVIMISJUHISED

Ettevalmistus: Peske määratud pind Kiiruna värvipesuvahendiga, järgides tootja juhiseid, ning laske enne värvimist korralikult ära kuivada. Soovi korral töödelge oksakohti oksalakiga.

Kruntime: Kandke sisekruntvärv pindadele. Poorsete pindade värvimisel võib värvi veega kuni 15% ulatuses vedeldada. Lihvige ja kõrvaldage lihvimistolm. Vajadusel täitke augud ja praod kitiga. Lihvige täidetud kohad ja värvige kogu pind sisekruntvärviga üle. Lihvige ja kõrvaldage lihvimistolm.

MÄRKUSED

Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Sisekruntvärviga värvitud pindade tasandamiseks võib kasutada kõiki kasutuskohaga sobivaid pahtleid ja kitte. Poorseteks pindadeks on nt. poorsed puitkiudplaadid, kartongpinnaga kipsplaadid, ehituspaberid (nt. pingupapp), pahteldatud ja betoonpinnad.

Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljätmete kogumispunkti. Vedeljätmed tuleb toimetada ohtlike jätmete kogumispunkti.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest.

Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC).

Uulatuote OY
32920 Kauvatsa
Tel. 010 820 0020
uula@uula.fi