

UULA PUIDUÕLI

Traditsiooniline puiduõli välistingimustesse. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest ning vähendab puidu lõhenemist.

Valmistatud keedetud linaõlist (värnitsast), hiinapuuõlist, mitteammaatselt süsivesiniklahustist ja hallitusvastasest vahendist.

Katvus: Saematerjal u. 6m²/l, hõõveldatud pinnad u. 10m²/l. Immutades ja uputades sõltub kulu puidu poorsusest ja ajast. Kulu on märgatavalt suurem.

Kasutuskohad: Uued töötlemata puitpinnad väljas, millele soovitakse läbipaistvat niiskuse ja hallitamise eest kaitsvat viimistlust. Sobib palgile, laudisele, puittreppidele, laurile, aknaraamidele jne. Sobib ka varem kilet mittemoodustavate puidukaitsevahenditega töödeldud või sügavimmutatud pindadele, nt. aiameöblile, välisseinad jne. Hiljem võib pinda värvida igat tüüpi värvidega, välja arvatud Keeduvärv.

Värvitoonid: Uula-värvikaardi läbipaistvad toonid.

VÄRVIMISJUHISED

Puhasta pind tolmust. Määratud pinda pese Kiiruna-värvipesuainega, hallitanud pindu hallitusevastase pesuvahendiga. Karesta uus hõõveldatud pind enne viimistlemist tagamaks õli parema imendumise. Krundi Uula hallitusevastase vahendiga ning lase pinnal korralikult kuivada. Kanna Uula puiduõli pintsliga 2 – 4 korda u. ½ tunni tagant. Õli, mis pinna sisse ei imendu, pühi ebemevaba lapiga ära enne lõplikku kuivamist. Nõudlikes ilmastikuoludes olevatele pindadele soovitatakse teha 1 – 2 lisa kihti peale ööpäeva möödumist. Uputamise meetodi kasutades uputa puitese Uula puiduõlisse. Hoiu aeg on mõnest minutist kuni mõne tunnini olenevalt eesmärgist. Nõruta ese liigest õlist ning tasanda pind n. pintsliga.

Värvimistingimused: Töödeldav pind peab olemas kuiv, puidu niiskuse alla 15%, suhteline õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt +5°C.

Kuivamine (+20°C, suhteline õhuniiskus 50%): õhukese pintselduse korral puutekuiv 5 – 8 h. Lõplik kuivamine sõltub viimistluskordade arvust.

Vedeldi: Uula üldvedeldi.

Pealekandmisviis: pintsel, pintselhari või uputus.

Töövahendite puhastamine: Uula üldvedeldi, lõpuks pese vee ja seebiga.

Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu.

MÄRKUSED: Õlised kaltsud vms. tuleb ära põletada või enne prügikasti panekut vette kasta, linaõli isesüttimisohu kõrvaldamiseks.

Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljätmete kogumispunkti. Vedeljätmed tuleb toimetada ohtlike jätmete kogumispunkti.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatuote OY kõrgetele kvaliteedinõuetele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või –otstarbele mittevastavast kasutamisest.

Uulatuote OY
32920 Kauvatsa
Tel. 010 820 0020

uula@uula.fi
www.uula.fi

Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5
Tallinn 10415
info@majatohter.ee
www.majatohter.ee