

# SOLITEX FRONTA WA

Kõrge auruläbilaskvusega 3-kihiline tuuletõkkekangas monoliitse TEEE-membraaniga, kasutamiseks suletud fassaadidel



## Tehnilised andmed

Aine		
Kaitse- ja kattevlis	polüpropüleen-mikrokiud	
Membraan	TEEE, monoliitne	
Omadus	Normid	Väärtused
Värvus		must
Kaal	EN 1849-2	100 ± 5 g/m <sup>2</sup>
Paksus	EN 1849-2	0,45 ± 0,05 mm
Difusioonikonstant μ	EN ISO 12572	110
Difusioonitakistus: sd-väärtus	EN ISO 12572	0,05 ± 0,02 m
Tulekindlus	EN 13501-1	E
Ilmastikukindlus		3 kuud
Veesammas	EN 20811	10.000 mm
Veekindlus uus/ vananedes*	EN 1928	W1 / W1
Max tõmbejõud pikki / risti	EN 13859-2 (A)	210 ± 20 N/5 cm / 140 ± 20 N/5 cm
Max tõmbejõud pikki / risti vananedes*	EN 13859-2 (A)	190 ± 20 N/5 cm / 120 ± 20 N/5 cm
Venivus pikki / rist	EN 13859-2 (A)	90 ± 10 % / 90 ± 10 %
Venivus pikki / rist vananedes*	EN 13859-2 (A)	70 ± 10 % / 70 ± 10 %
Rebenemiskindlus piki / risti	EN 13859-2 (B)	110 ± 20 N / 140 ± 20 N
*) Vananemiskindlus	EN 1297 / EN 1296	läbitud
Külmpaindumus	EN 1109	-40 °C
Temperatuurikindlus		pikaajaline -40 °C kuni +100 °C
Soojaerijuhtivus		0,17 W/(m·K)
Materjaligarantii	ZVDH	ja
CE-märgis	EN 13859-2	ja

## KASUTUSVALDKOND

Seina välimise tuulpidava kihi ehitamiseks. Paigaldamiseks saalungite, puidupõhistele plaatide, kui ka kõigi matt ja plaat soojusisolatsioonide tuulpidavaks väliskihiks.

## TARNEVIISID

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Pakendis	Alusel
10132	4026639010612	50 m	1,5 m	75 m <sup>2</sup>	7,5 kg	1	20
10133	4026639010605	50 m	3 m	150 m <sup>2</sup>	15 kg	1	20

## Eelised

- ✓ Väga lihtne: tugev 3-kihiline struktuur seinakonstruktsioonide kaitseks
- ✓ Niiskusaktiivne membraan tagab kuivad ehitusdetailid
- ✓ Kerge paigaldada: väga suur rebenemiskindlus naelühenduste korral
- ✓ Kasutamiseks suletud fassaadide taga
- ✓ 3 kuud ilmastikukindel

Kirjeldatud protsessid põhinevad asjakohastel uuringutel ja praktilistel kogemustel. Me jätame endale õiguse teha muudatusi soovitava konstruktsiooni ja töötlemise kohta ning üksikuid tooteid edasi arendada ja sellega nende omadusi muuta. Me teavitame teid meelsasti paigaldamise hetkel kehtivast tehnilisest oskusteabest

Lisateavet kasutamise ja koosteosade kohta leiate pro clima brošüüridest ja dokumentidest.

Ametlik esindaja Eestis:  
Tervemaja OÜ  
Tähe 135A, 50107 Tartu  
tel +372 7405 509  
e-post: [tervemaja@tervemaja.ee](mailto:tervemaja@tervemaja.ee)  
[www.tervemaja.ee](http://www.tervemaja.ee)

TOOTJA:  
MOLL  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)  
[www.proclima.com](http://www.proclima.com)



## Raamtingimused

SOLITEX FRONTA WA paigaldatakse horisontaalselt pingul ilma voltideta.

Kinnituskohad ei tohi olla piirkondades, kuhu koguneb vooluvesi.

Kasutada saab suletud fassaadidel, millel on tuulutusvahe vähemalt 20mm.

Elatavates hoonetes või erilise kaitse all olevate objektide puhul tuleb ehitusfaasi ajal rakendada täiendavaid meetmeid (nagu nt. tellingukatete paigaldamine). Katete paigaldamisele tuleks mõelda ka pikemate tööseisakute ajal.



Kirjelatud protsessid põhinevad asjakohastel uuringutel ja praktilistel kogemustel. Me jätame endale õiguse teha muudatusi soovitava konstruktsiooni ja töötlemise kohta ning üksikuid tooteid edasi arendada ja sellega nende omadusi muuta. Me teavitame teid meelsasti paigaldamise hetkel kehtivast tehnilisest oskusteabest

Lisateavet kasutamise ja koosteosade kohta leiate pro clima brošüüridest ja dokumentidest.

Ametlik esindaja Eestis:  
Tervemaja OÜ  
Tähe 135A, 50107 Tartu  
tel +372 7405 509  
e-post: [tervemaja@tervemaja.ee](mailto:tervemaja@tervemaja.ee)  
[www.tervemaja.ee](http://www.tervemaja.ee)

TOOTJA:  
MOLL  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)  
[www.proclima.com](http://www.proclima.com)

