


(Feinspachtel) peenpahtel



FERMACELL kipskiudplaatidele

Kasutamine

FERMACELLI peenpahtel on universaalne kasutusvalmis pastataoline dispersioonpahtelmass siseruumides seina- ja laepindade lauspahteldamiseks. Toode sobib ideaalselt, kui pinna kvaliteedile esitatakse rangeid nõudmisi (kvaliteediklassid Q3 ja Q4).

Omadused

- **Kiirus & ökonoomsus**
 - Kasutusvalmis
 - Pärast kasutamist lihtsalt sulgeda ja hiljem uuesti kasutada
- **Lihne töödelda**
 - Sujuv ja libisev pahteldamine
 - Pikk töödeldavusaeg, kergesti lihvitav
 - Optimaalne masintöötlumine pritspahtli FERMACELL Spritzspachtel LS- ga
- **Kvaliteetne ja sile pind**
 - Väga sile pind
 - Suurepärase pragude täitevõime ja suur nakkuvus
 - Veeauru läbilaskev (difuusne)
- **Universaalselt kasutatav**
 - Koostis on optimaalselt kohandatud FERMACELLI kipskiudplaatide pinna silumiseks, kuid sobib suurepäraselt ka teiste kandvate aluspindade, nt. kipskartongplaadi, betooni, müüritise lauspahtelduseks.
- **Emissioonivaba, lahustite ja plastifikaatorite vaba**

Paigaldus

Aluspind peab olema puhas, kandevõimeline ja kuiv. FERMACELLI peenpahtli kasutamisel peab õhu ja pahteldatava pinna temperatuur olema vähemalt +5 °C (ühe kihi maksimaalne paksus ≤ 0,5 mm). Tööriistana soovime kasutada pahtellabidat FERMACELLI Breitspachtel. Pärast puhastamist tuleb pahtellabidas hoolikalt kuivatada, et vältida roostekirme teket. Lihvimiseks kasutada liivapaberit terasuurusega 100–120. Lihvimise ajal kanda kaitseprille ja hingamisteede kaitsevahendeid. Enne tapeetmist või värvimist tuleb lihvitud pinnad tolmust puhastada. Kuivamis-aeg: oleneb aluspinnast, kihi paksusest ja ilmaoludest.

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Seisuga 06/2008. Alati kehtib kõige uuem trükkiversioon. Kui soovite lisateavet, pöörduge palun Xella klienditeenindusse.

FERMACELLI klienditeenindus

Telefon: +49 203 501 90 40

Telefax: +49 203 501 90 80

E-Mail: Info@xella.com

www.fermacell.com

www.tervemaja.ee

Masintöötlumine

Juhised masintöötlamiseks on antud pritspahtli tootelehes [FERMACELL Spritzspachtel LS](#).

Materjali andmed

Kulu	ca. 0,2 l/ m ²
Tihedus	1,2 kg/Liter
Nakketugevus	ca. 1,0 N/mm ²
Täitevõime	kõrge
Puhastamine	pesta veega
Kuivamis-aeg	ca. 2 – 3 h/mm
Ladustamine	12 kuud jahedas ja jäätumata
Värvus	valge
Pakendid	3 l, 10 l




Müügipakendid

	3 l ämber	10 l ämber
Toote kood	79007	79002
EAN	4007548005937	4007548002158
Tollitariifi nr.	32141090	32141090
Tükki / alusel	96	44
Kaal / alus	385 kg	575 kg

Lisajuhised

Märja tasanduskihi/valuasfaldi korral tuleb peenpahtel pinnale kanda alles pärast seonduvate tööde lõppu.



Ärge kasutage vuugipahtlina!